


FC 1050 F

FC 1050 UF


FC 1050 ROP



7

Modelo	FC-1050 F / FC-1050 UF	FC-1050 ROP
Código	754200 / 754201	754203
Temperatura	Fría - Caliente - Natural*	Fría - Caliente - Natural*
Sistemas de funcionamiento	Filtración / Ultrafiltración	Ósmosis inversa
Temperatura agua fría	4 - 12 °C	4 - 12 °C
Capacidad de enfriamiento	5 L/H	5 L/H
Control temperatura agua fría	Termostato	Termostato
Capacidad depósito de agua fría	3 Litros	3 Litros
Material depósito de agua fría	Acero inoxidable AISI 304	Acero inoxidable AISI 304
Compresor	Tipo sellado. Consumo 120W	Tipo Sellado. Consumo 120W
Refrigerante compresor	R - 134a	R - 134a
Capacidad depósito de agua caliente	1,8 Litros	1,8 Litros
Temperatura agua caliente	80 - 85 °C	80 - 85 °C
Capacidad de calentamiento	7 L/H	7 L/H
Tipo de calentador	Bimetal	Bimetal
	Sistema de banda de acero inoxidable	Sistema de banda de acero inoxidable
Bomba booster	AISI 304. Consumo 430W	AISI 304. Consumo 430W
Peso	No	Sí
Presentación	23 Kg	23 Kg
Sistema de tratamiento de agua	Suelo	Suelo
	1 Filtro 5 micras 2'5 x 11'5	1 Filtro 5 micras 2'5 x 11'5
	1 Filtro GAC 2'5 x 11'5	1 Filtro GAC 2'5 x 11'5
	1 Membrana UF (solo 754201)	1 Membrana 80 GPD
		1 Postfiltro GAC 2'5 x 11'5
Dimensiones	a: 1025mm, b: 300mm, c: 340mm	a: 1025mm, b: 300mm, c: 340mm

a: 1025 mm
b: 300 mm
c: 340 mm



3 Litros

1,8 Litros

3 Litros

1,8 Litros

* Agua natural desconectando el agua caliente