

Fuentes de agua

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

EQUIPO DE OSMOSIS: 1 Filtro turbiedad 5 micras 2.5 x 11" conexiones rápidas.
2 Filtros carbón activado GAC 2.5 x 11" conexiones rápidas.
1 Membrana de osmosis inversa 150 GPD.
1 Filtro DETOX filtración de última generación diseñado para la esterilización de agua de consumo.

EQUIPO DE FRÍO: Compresor marca LG

EQUIPO DE AGUA CALIENTE: Resistencia eléctrica.

MUEBLE: Construido en ABS, paneles laterales, en planchas de hierro pintado al horno.

TOMAS DE AGUA: Pulsadores en ABS con cierre de seguridad en agua caliente, conexionado a depósitos en acero inoxidable.

DEPÓSITO DE SERVICIO: En acero inox. 304 con doble boya de seguridad y filtro de aspiración de aire.

DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE: En acero inoxidable.

TERMOSTATO DE FRÍO: Regulable +2° -15°.

TERMOSTATO DE AGUA CALIENTE: Sistema de seguridad con auto rearme automático (BI-METAL).

TEMPERATURA MÁXIMA AGUA CALIENTE: 90° C.

PRESIÓN MÍNIMA DE TRABAJO: 2 Bar.

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 7 Bar.

REFRIGERANTE DEL COMPRESOR: R-134.

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 220-240 V. / 50-60 Hz.



	WP-2002 SE	WP-3000 S	HD-2004 XTS
Temperaturas	Caliente / Fría	Caliente / Fría	Caliente / Fría
Sistema de tratamiento	Osmosis inversa	Osmosis inversa	Osmosis inversa
Producción agua fría	8 l/h.	8 l/h.	8 l/h.
Producción agua natural	16 l/h.	16 l/h.	16 l/h.
Producción agua caliente	9 l/h.	9 l/h.	9 l/h.
Capacidad depósito agua fría	3 l.	3 l.	3 l.
Cap. depósito agua natural o caliente	2 l.	2 l.	2 l.
Consumo compresor	90 W.	90 W.	90 W.
Consumo agua caliente	430 W.	430 W.	430 W.
Presentación	Sobremesa	Sobremesa	Sobremesa
Dimensiones en mm.: Altura	480	530	480
Ancho	320	350	320
Fondo	470	390	470
Peso Neto	23 kg.	25 kg.	23 kg.